

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 69/2020

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade: Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	ATA: 004/2019 Fonte: 120 Unidade Orçamentária: 4601 Projeto/Atividade nº: 4.4.90.52 Elemento de Despesa: 5341/5442	PE: 008/2019 Nota de Empenho: 284-7 – 285-5/2020 Emissão: 08/12/20 Geração da AFM: 10/12/20 PA TJ-ADM: 2020/44704
--	--	--	---

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: FORUM DR ALBERICO FRAGA – CMC DE MURITIBA

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso: 0,3% até o trigésimo dia e 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo dia. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA, salvo excepcional proveito a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.

Fornecedor:	EASYCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	E-mail:	LUCIANO@VELOZZNET.COM.BR
Endereço:	RUA COMENDADOR PEREIRA DA SILVA, 28B, BROTAS	Representante legal:	ROGERIO MARTINS DA ROCHA
Cidade:	SALVADOR	CNPJ/CPF:	18.877.138.0001-39
Estado:	BAHIA	Insc. Estadual:	111746118
CEP:	40.285.040	Insc. Municipal:	534.864/002-93
Telefone:	(71) 3034-2893		
Dados banc.:	Banco: BRADESCO Agência: 3679 Conta Corrente: 389/5-7		

LOTE	ITEM	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
ÚNICO	1	No Break estático com regime de funcionamento contínuo, potência 1000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / true on line. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127 V; Frequência nominal de 60 Hz.; Tolerância da tensão de entrada de 114,3 a 139 V; Tolerância de frequência de +4% a -4%. Características de saída CA: Potência mínima de saída via inversor:800W; Tensão nominal 127 V; N° de fases FNT; Tolerância de frequência /+ ou - /0,5%; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Regulação estática / variação de carga de 10 a 100 %/ menor ou igual a 2 %; Regulação dinâmica / degrau de carga de 50 a 100 % / menor que 5%; Tempo de recuperação / IEC 686 / 50 ms máximo; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Capacidade de sobrecarga 20% por 10 segundos; Tipo de bateria: Selada; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Filtro interno EMI / interferência eletromagnética; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Sinalizações mínimas Presença de rede; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PAS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção ou convencionais, de 36 a 80 AxH; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior a 4 Amperes, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; O ruído emitido não deverá ultrapassar 55 DbA, medidos a 1 metro do entorno da UPS, estando o equipamento alimentado pela rede; O equipamento deverá dispor de corretor de fator de potência na entrada que assegure COSFI igual ou superior a 0,95; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas Especificações;	RAGHTECH / NEP 1200 USB TI BL	Unidade	40	R\$ 2.000,00	R\$ 80.000,00

João Augusto P. Lepikson
Coordenador de Compras
Cad. 968.326-7

ÚNICO	2	No Break estático com regime de funcionamento contínuo, potência 2000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do Produto: No break estático de dupla conversão / true on line. Alimentação: Configuração / F, N, T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127V; Frequência nominal de 60 Hz.; Tolerância na tensão de entrada de 114,3 a 139 V; Tolerância de frequência de +4% a -4%. Característica de saída CA Potência mínima de saída via inversor: 1600W; Tensão nominal 127 V; N° de fases FNT Tolerância de frequência /+ ou - /0,5%; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Regulação estática / variação de carga de 10 a 100 %/menor ou igual a 2%; Regulação Dinâmica / degrau de carga de 50 a 100 % / menor que 5%; Tempo de recuperação / IFC 686 / 50 ms máximo; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Capacidade de sobrecarga 20% por 10 segundos; Tipo de bateria: Selada; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Filtro interno EMI / interferência eletromagnética; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Sinalizações mínimas Presença de rede; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito no equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PAS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção ou convencionais, de 36 a 80 AxH; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior a 4 Amperes, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; O ruído emitido não deverá ultrapassar 55 dBA, medidos a 1 metro do entorno da UPS, estando o equipamento alimentado pela rede; O equipamento deverá dispor de corretor de fator de potência na entrada que assegure COSFI igual ou superior a 0,95; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações;	RAGHTEC/SW 2400 VIO/BSB-TI BL	Unidade	10	R\$ 3.490,00	R\$ 34.900,00
Valor Total:							R\$ 114.900,00
Valor Total (por extenso):		CENTO E CATORZE MIL E NOVECENTOS REAIS					
PRAZO DE ENTREGA:	30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.						
LOCAL DE ENTREGA:	ALMOXARIFADO DO PODER JUDICIÁRIO						
ENDEREÇO:	Av. Luiz Viana Filho nº 4.289 – Paralela						
CEP:	41.730-101						
TELEFONE:	(71) 3360-2400						
HORÁRIO:	08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00						
Coordenador de Compras Salvador(BA), 10/12/20 P/  João Augusto P. Lepikson Coordenador de Compras Cad. 968.326-7 10/12/2020  Jorge Medrado Diretor de Suprimento e Patrimônio Fornecedor _____/_____/____							