

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	
<b>Nº:</b> TJ-COI-2018/04966	<b>DATA:</b> 10/04/2018
<b>DE:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - APOIO	<b>PARA:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GABINETE
<b>ASSUNTO:</b> Compra (material permanente e de consumo)	

**Sra. Secretária,**

Tendo em vista a necessidade de modernizar o Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, o Auditório onde acontece as Posses e o Auditório do Fórum das Famílias, visando garantir a qualidade na execução dos serviços nos eventos que acontecem diariamente nos referidos locais, solicitamos que viabilizem a aquisição dos seguintes materiais específicos abaixo, essenciais para realizar as devidas substituições dos equipamentos que já se encontram defasados pelo tempo de uso. Informamos ainda que utilizaremos sistema de som no Espaço Ser e os relógios serão utilizados no Tribunal Pleno e salas de Sessões isoladas.

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ( UNIDADES)
1	<b>Caixa Subwoofer Grave Ativo 10 Polegadas</b>	Sistema de som portátil estéreo e bi-amplificado, Woofer de 10" Resposta de frequência mínima (18 22- 80 120 Hz), DONNER SUB10 Branco, Sistema Acústico: Bass Reflex Ajuste Corte Crossover Subwoofer: 50Hz a 280Hz 24 Db oct; XLR entrada e XLR para saída Circuito Proteção Integrada: Temp / Dc / Over Impedância: 4 Tela: Aço Carbono, Alto-Falante: 10" Potência RMS mínima 600W , Voltagem: 110/220, Com Case	4 (2 Brancas e 2 Pretas)
2	<b>Caixa Subwoofer Grave Ativo 12 Polegadas</b>	Sistema de som portátil estéreo e bi-amplificado, Woofer de 12" Resposta de frequência mínima (18 22- 80 120 Hz), DONNER SUB12 Branco, Sistema Acústico: Bass Reflex Ajuste Corte Crossover Subwoofer: 50Hz a 280Hz 24 Db oct; XLR entrada e XLR para saída Circuito Proteção Integrada: Temp / Dc / Over Impedância: 4 Tela: Aço Carbono, Alto-Falante: 10" Potência RMS mínima 600W , Voltagem: 110/220, Com Case	4 (2 Brancas e 2 Pretas)
		Coluna vertical com 4 alto-falantes full range Potência - mínimo 220 Watts, máxima 1400 Watts bi-amplificada,	4



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

3	<b>Coluna Vertical</b>	coluna ativa composta por 4 x woofers 6" de alta potência e um driver de compressão C. guia de ondas, Line Array vertical, Alças: 2 laterais, entradas XLR saída XLR, Voltagem: 110-220V, Com Case	(2 Brancas e 2 Pretas)
4	<b>Microfone Sem Fio</b>	Receptor de um canal entre 2.4 GHz, interna controlado por microprocessador para evitar interferências, Saída XLR 1x, com piloto squelch para eliminar a interferência de RF quando o transmissor está desligado mostrada no display do receptor, Frequência de varredura recurso buscas automáticas de frequências disponíveis, maior faixa de frequência AF, LED multicolor iluminado. Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20 dBV máximo -10 dB Gain: -10 dBV máximo, fonte de alimentação, Ganho Faixa de Ajuste 10 dB, Saída de RF 10 mW, típica (varia por região), Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5 V alcalinas. Microfone Tipo Dinâmico (bobina móvel), Resposta de Frequência 50 Hz a 16 kHz, Padrão Polar Supercardióide, simétrico sobre o eixo do microfone, uniforme com a frequência, receptor até 70 canais, Nível de saída Tensão de Circuito Aberto: -51,5 dBV / Pa * (2,6 mV) * 1 Pa = 94, pilhas AA, UHF e transmissor de mão	5
5	<b>Microfone com Cabo</b>	Padrão polar cardióide uniforme, Conectores de saída: Tipo XLR, Impedância de saída : 350 Ohms, Resposta de Frequência: 40 Hz - 16 kHz	15
6	<b>Microfone Sem Fio Headset</b>	Transmissor UHF e transmissor uso contínuo com duas pilhas AA, controle de ganho ajustável, antena controlada internamente por microprocessador, Conectores de saída XLR e ¼" LED indicador de condição de duas cores, microfone headset condensador cardióide sem fio	5
7	<b>Receiver Amplificador Para Som Ambiente</b>	Conexão USB, SD, RCA, Bluetooth, entradas para microfone, Equalizador Grave - Agudo, Ajustes de Volume Independente para Entradas Microfone, Ajuste de Volume Independente para saída dos Alto Falantes, Controle remoto, 2 saídas que suportam até 16 autos falantes, Bivolt Automático (110v/220v);	2
8	<b>Caixa de Som</b>	Woofers de 4 polegadas, duas vias, Tweeter de 2", Potência: mínima 55W RMS, Impedância: 8 Ohms, Bobina simples, Carcaça em Plástico Resistente ABS, Com Suportes de Parede para caixas de Home Theater. Ajuste de direção e Suporte multi- posição, caixa cor branca	8
9	<b>TV LED 55</b>	Vídeo Tecnologia: LED, Tamanho da Tela: 55", Conexões Wi-Fi, Portas de Entrada e Saída HDMI: 03 Entradas, USB: 02 Portas, Entrada/Saída Áudio e Vídeo: 01, Cor branca, Garantia: 12 meses, Controle	5



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

- remoto.
- Suporte TV Pedestal 22-70 Pol, LCD/LED/PLASMA: Pedestal: Dimensões: composto de duas colunas verticais de 1,80m. Material: Aço carbono em cor preta de alta resistência Acabamento Tratamento Anti-corrosão e pintura Epôxi Eletrostática. Regulagem de altura de fixação da tela. Suporte: Dimensões 600mm até largura máxima de 100mm até largura mínima 200mm até altura máxima até 100mm até altura mínima. Padrão VESA entre mínimo de 100 x 100 e máxima de 400 x 600 (distância entre centro dos furos da TV de 10 x 10 cm a 40 x 60 cm. Material: Aço galvanizado, Acabamento Pintura Eletrostática a pó. Base: Dimensões pode ser 68 x 60cm 80 x 50cm . 04 Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas . Rodízio com sistema de trava. Material: Aço Galvanizado. Acabamento Pintura Eletromagnética a pó. Manual de instrução / Certificado de garantia . Parafusos para Fixação da TV/Monitor
- Resposta de frequencia 15~23KHz 25000hz, Sensibilidade 106,120db db, Impedância: 32 Ohms, Cabo: 1,5 metro, Bag incluso,1 adaptador p2/p10, 2 pares espumas p/ reposição, Conector 3.5mm, Interface de áudio USB, Resolução até 24bits e 48khz kHz para a qualidade de áudio profissional; 2 entradas / 2 saídas com latência ultra-baixa, Pré-amplificadores, saída de fones com controle de nível e recurso de Direct Monitor. Entrada XLR saídas P10
- Projektor de 5000 Lumens, Tecnologia HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080, Conexões (Compartilhado c/ Vídeo Componente), Monitor, Out ,1 Vídeo Composto In (RCA) HDMI USB, 1 Alto Falante, Ajustes de imagem, Brilho / Apresentação / SRGB / Cinema , Sistema de cor PAL, NTSC, SECAM, Lâmpadas Vida útil (Normal / Econômico) 2,500 horas, Alimentação Bivout
- 1 Entrada HDMI, 8 saídas HDMI, resoluções 480p 720p, 1080i e 1080p. das imagens.de HDTV saídas para uma mesma imagem, conectados a Projektor, DVD e Vídeo, alcançar distâncias longas de transmissões de sinal HDMI: mínimo 15 metros.
- Suporte de Monitor, Parafusos para fixar o monitor Polegadas compatíveis: De 32" até 65" inclinação ajustável para palco, Rodízios com trava para evitar movimentações, Material: Aço Carbono Acabamento: Tratamento anticorrosão e pintura epóxi eletrostática. Relógio Digital controle remoto Termômetro, Calendário
- |    |  |    |
|----|--|----|
| 10 | <b>Suporte para Monitor 55 Polegadas</b>                 | 5  |
| 11 | <b>Fone de Ouvido Compacto</b>                           | 25 |
| 12 | <b>Projektor de 500 Lumens</b>                           | 5  |
| 13 | <b>Distribuidor Duplicador Divisor Amplificador HDMI</b> | 4  |
| 14 | <b>Suporte Para Monitor Palco TV de 55 Polegadas</b>     | 5  |



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

- 15 **Relógio** com Led. Tamanho grande Led vermelho. o Led Verde Sistema eletrônico de quartz Visualização a distância. **25**
- Parede Digital** Exibição, minutos, ano, mês, data, temperatura hora. **25**
- controle** Quatro botões na parte traseira para definir a hora e
- remoto** data. Memória embutida para uma falha de energia para manter os dados. Adaptador de operação 110-220V AC
- 16 **Caixa de Som** Caixa de Som Com Suporte. Caixa Acústica Ativa USB 08 Polegadas, apresenta entrada para microfone, controle de ganho mic e linha independente, além de equalizador cinco bandas. Alto - falante 8" e Driver de Titanium. Potência mínima 50 W RMS, Equalizador de grave e agudo, Controle de ganho independente para entrada de linha e microfone, controle de volume geral, resposta de frequência 100Hz a 17 Khz, suporte para parede pontos para Fly Fixação, Alimentação 110/220V (através de chave seletora), Chave liga/desliga, entradas USB, Mic ( P10 e XLR Fêmea), Line ( RCA, XLR Fêmea e Macho), saídas line (P10 e Xlr Macho), Controles entrada USB com visor ( Play, Pause, Stop, Avança, Retrocede, Contínuo), Mic, Line e Master, Cabo de alimentação, com suporte para fixação em parede. **20**

Atenciosamente,

**SEGIBERTO PEREIRA DE SOUSA**  
**CHEFE DE SEÇÃO**

