

| LOTE ÚNICO | | | |
|------------|---|---------|--------|
| Item | Objeto (especificações) | Unidade | Quant. |
| 1 | Carrinho de cargas e armazém. Posição vertical (tipo "L") com barra de reforço central, altura mínima de 1.300mm e máxima de 1.550mm, largura mínima 500 mm e máxima de 630 mm, profundidade do nariz (comprimento da base) mínima de 190x355mm, com duas rodas de borracha maciça, sem Câmara de ar. capacidade de carga mínima de 200 kg, pintura eletrostática a base de epóxi em pó na cor cinza. Pneu Resistente emborrachado de aproximadamente 8" para não agredir piso. | un. | 15 |
| 2 | Carrinho de cargas e armazém. Posição vertical (tipo "L") com barra de reforço central, altura mínima de 1.300mm e máxima de 1.550mm, largura mínima 500 mm e máxima de 630 mm, profundidade do nariz (comprimento da base) mínima de 190x355mm, com duas rodas pneumáticas, Pneu 325x65 com Câmara de ar e roda de aço aro 8 com rolamento. capacidade de carga mínima de 200 kg. pintura eletrostática a base de epóxi em pó na cor cinza. Pneus cheios, pronto para uso. | un. | 15 |

